

サービス通信

No. FAB-006

富士重工業株式会社

発行 44年 11月 17日

航空機技術本部

1. 標 題 : ノーズカウリング上下結合板の変更
2. 適用機体 : FA-200シリーズの機体で製造番号 #12 ~ #75号機
3. 適用度 : 任意事項
4. 目的 : ノーズカウリング上部のカウリング上, 下部結合板部のクラック防止のため
5. 指 示 : ノーズカウリング上, 下部結合板を新規部品 (P/N 200-411051-009, -010) と交換する。
6. 実施時期 : 任 意
7. 承 認 : 航空局承認対象外
8. 所要部品 :

部 品 番 号	名 称	1機当箇数
200-411051-009	PLATE	1
200-411051-010	PLATE	1
NAS697A4	NUT PLATE	2
AN525-416R8	SCREW	2
AN960 D416	WASHER	2

9. 特殊工具 : な し
10. 重量重心 : 変化なし
11. 準拠資料 : な し
12. 所要工数 : 2 MH

13. 作業手順

- (1) ノーズカウリング上部をカウリングより取り外す。
- (2) ノーズカウリング上部に打錠されているノーズカウリング上, 下部結合板(200-411051-007, -008)を取り外し新規の結合板(200-411051-009, -010)と交換打錠する。(下図参照)
- (3) ノーズカウリング上部を取付ける。取付時結合板に追加のナットプレートに合せノーズカウリング下部に: $\frac{267}{256}$ IN ϕ 孔を追加しAN525-416R8 スクリューで締付ける。

