

車種別環境情報 サンバー パン(2WD)

車種		サンバー パン(2WD)								
グレード		VB 2シーター		VB、トランスポーター、VC		VCターボ		VBクリーン		
車両型式		EBD-S321B						HBD-S321B		
エンジン	エンジン型式	KF						KF		
	総排気量 (L)	0.658						0.658		
	種類	直列3気筒 DOHC				直列3気筒 DOHCターボ		直列3気筒 DOHC		
	使用燃料	レギュラーガソリン						レギュラーガソリン		
	最高出力 [ネット] [kW (PS)/rpm]	34(46) /5700	39 (53) /7200	34(46) /5700	39 (53) /7200	47 (64) /5700		39 (53) /7200		
	最大トルク [ネット] [N・m (kg・m)/rpm]	60 (6.1) /4000				91(9.3) /2800		60 (6.1) /4000		
駆動装置	駆動方式	2WD						2WD		
	変速機	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	4AT		
車両重量 (kg)		890	890	890	890	940	940	900		
環境性能情報	燃料消費率	JC08モード燃費値 (km/L) (国土交通省審査値)	17.2	16.2	17.2	16.2	17.2	15.4	16.2	
		JC08モードCO2排出量 (g/km)	135	143	135	143	135	151	143	
		平成27年度燃費基準達成レベル	燃費基準達成	燃費基準達成	燃費基準達成	燃費基準達成	燃費基準達成	燃費基準達成	燃費基準達成	
	排出ガス	適合規制	平成19年規制						平成19年規制	
		試験モード	JC08CH						JC08CH	
		低排出ガス車認定レベル	—						平成17年基準75%低減 (☆☆☆☆)	
		規制・基準値 (g/km)	CO	4.02						4.02
			NMHC	0.05						0.013
			NOx	0.05						0.013
	参考	グリーン購入法適合	—		—		—		○	
		エコカー減税対象車	—		—		—		—	
		グリーン税制対象車	—		—		—		—	
		九都県市低公害車指定	—		—		—		H21超低公害車	
	騒音	適合規制	平成12年規制							
		加速騒音規制値 (dBA)	76							
	エアコン冷媒の種類(GWP値注1)、使用量		代替フロンHFC134a(1430注2)、 300g							
	環境負荷物質削減	鉛*1 水銀*2 六価クロム カドミウム	自工会2006年目標達成 (96年時点の1/10以下)							
			自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止)							
			自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)							
			自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)							
	自工会目標適用除外部品		* 1: 鉛バッテリー (リサイクル回収ルートが確立されているため除外) * 2: ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)							
環境への取り組み	リサイクル	リサイクルしやすい材料の使用	インストルメントパネル、ガーニッシュ、ドアトリム、フロント・リアバンパー等							
		再生材の使用	フェンダーエクステンション、ルーフヘッドライニングパッド等							
		材質表示	あり							
	環境負荷物質使用状況等	鉛 水銀	使用部品: 電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー) 代替済み部品: ホイルバンパー、燃料タンク、電着塗料、燃料ホース等							
一部適用除外部品(液晶ディスプレイ)等を使用										

■CO2排出量は燃費からの換算値 ■燃料消費率は気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて異なります

(2015年4月更新)